

BARRACUDA 20K & 40K

- ◆ Pas besoin d'Air comprimé
- ◆ Vitesse de rotation maîtrisée
- ◆ 2 ou 4 gicleurs
- ◆ Entretien facile sur le terrain
- ◆ Gicleurs remplaçables
- ◆ Poids moins de 1,5Kg
- ◆ Moins d'entretien que les outils pneumatiques



SPECIFICATION BARRACUDA 20K & 40K

MODELE	PRESSION	DEBIT	LONGUEUR	DIAMETRE	FILETAGE	GICLEURS
C4101	1 500 BAR	30-57L/MIN	200MM	46MM	9/16 MP	2 x 1/4 NPT
C4101A	1 500 BAR	30-57L/MIN	200MM	46MM	9/16 MP	4 x 1/8 NPT
C4100	2 800 BAR	15-30L/MIN	200MM	46MM	9/16 HP	4 x 7/16 NF
C4100A	2 800 BAR	11-15L/MIN	200MM	46MM	9/16 HP	4 X 7/16 NF
C4100B	2 800 BAR	6-11L/MIN	226MM	62MM	9/16 HP	4X 7/16 NF

Sécurité et Efficacité de la Préparation de la surface

OPTIONS DEUX MODELES BUSES 20K & 40K

Le **BARRACUDA®** est devenu le standard de l'industrie de nettoyage pour les buses rotatives à vitesse maîtrisée.

Le **BARRACUDA®** est disponible dans des versions 1500 bar et 2800 bar. Ces outils légers s'adaptent à toutes pompes à haute pression et sont faciles à entretenir.

Le **BARRACUDA®** est excellent pour décaper les surfaces difficiles et irrégulières où un opérateur manuel peut manœuvrer plus efficacement la buse de nettoyage.

Notre conception de joint sans fuite, combinée avec la maîtrise de la vitesse de rotation par un frein centrifuge, assure une puissance accrue sur la surface à nettoyer pour des résultats supérieurs.

Nous recommandons les têtes à 4 jets pour les couches minces ou légères et les têtes à 2 jets pour les dépôts épais.

Les outils auto-rotatifs **BARRACUDA** éliminent le besoin de l'air comprimé, coûteux et compliqué.

Les modèles **C4100**, **C4100A** et **C4100B** conviennent à des pressions de 1800 à 2800 bar.





BUSES ROTATIVES BARRACUDA



TABLEAU GICLEURS 20K

		Gicleur 2 x 1/4 NPT											
		.018	.020	.022	.024	.026	.029	.032	.035	.038	.042	.047	
		Ø pouce											
		Ø mm											
		Débit en litres/min											
Pression/Bar	700							21	24.6	29	35	43	
	1000					16.7	23	25.3	30	35.6			
	1500				16.7	19	27	29					
	Gicleur 4 x 1/8 NPT												
	700			19.7	23	27.3	33	40					
	1000	16.3	19.7	24	28.4	33							
1500	18.5	23	27.6										

TABLEAU GICLEURS 40K

		Gicleur 4 x 7/16 NF													
		.011	.012	.013	.014	.015	.016	.017	.018	.019	.020	.021	.022	.023	
		Ø pouce													
		Ø mm													
		Débit en litres/min													
Pression/Bar	2200	6	8	9	10	12	13	15	17	19	21	23	25	28	
	2500	7	8	9	11	12.5	14	16	18	20	22	24.6	27		
	2800	7	9	10	11.5	13	15	17		21	23.5	26			
	REF :	C4100B				C4100A				C4100					



sarl
Z.I. l'Arquerie
Route de Bernay
27270 BROGLIE
France

Tél. : +33 (0) 232 446 378
Fax : +33 (0) 232 464 959
Site : www.pbs-europe.com
e-mail :

Le 'BARRACUDA' est un produit STONEAGE