

TECHNOLOGIE DU FUTUR



LE SPITFIRE

- ◆ Est parfaitement adapté pour le nettoyage des surfaces difficiles et irrégulières exigeant une intervention manuelle.
- ◆ Demande peu d'entretien , réduit les temps d'arrêt et augmente le rendement

PRODUCTIVITE

PUISSANCE



SIMPLICITE





SPITFIRE



Auto-rotative

Plus besoin des systèmes chers à air comprimé

Technologie 'roulement liquide' breveté

Particulièrement facile à entretenir car pas de roulement, joints ou lubrifiant

Poids plume

Diminue la fatigue de l'opérateur

Tête à 2 gicleurs

Puissance concentré sur moins de gicleurs = Plus de force de frappe

2 Versions

Choix entre 1000 bar et 1500 bar

Cache acier inoxydable durcit

Protège pour une meilleure longévité

LEGERETE



CARACTERISTIQUES

MODELE	C4102	C4103
Pression maximum	1000 bar	1500 bar
Pression fonctionnement	340-1000 bar	340-1500 bar
Débit maximum	58 l/min	49 l/min
Vitesse rotation	3000-5000 tr/min	3000-5000 tr/min
Raccord entrée	1/2 NPT	9/16 MP
Buses	2 X H20xx	2 X H20xx
Diamètre	43 mm	43 mm
Longueur	120 mm	120 mm
Poids	0.76 kg	0.76 kg



sarl

L'Arquerie
Route de Bernay
27270 BROGLIE
FRANCE

Tél. : +33 (0) 232 446 378

Fax : +33 (0) 232 464 959

Site : www.pbs-europe.com

E-mail : contact@pbs-europe.com